



**KOPARKI
DWUDROGOWE
ATLAS**

WRAZ Z OSPRZĘTEM

 **ATLAS**
Poland

ATLAS
1604KZW

KOPARKA DWUDROGOWA

1404 ZW i 1604 ZW



ATLAS 1404 ZW

Silnik: chłodzony cieczą 4-cylindrowy turbodiesel,
Deutz TCD 4.1, 95 kW (130 KM)
Norma emisji: EU Stage V
Waga całkowita: max. 23 t
Hydraulika: Linde
Max. wydajność pompy: 300 l/m
Prędkość obrotu: 8,5 rpm
Kontrola jazdy po szynach: system CARSY
Rozstaw kół szynowych: 1435, 1520 i 1600 mm

ATLAS 1604 ZW

Silnik: chłodzony cieczą 4-cylindrowy turbodiesel,
Deutz TCD 4.1, 115 kW (157 KM)
Norma emisji: EU Stage V
Waga całkowita: max. 23 t
Hydraulika: Linde
Max. wydajność pompy: 380 l/m
Prędkość obrotu: 9 rpm
Kontrola jazdy po szynach: system CARSY
Rozstaw kół szynowych: 1435, 1520 i 1600 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Podwójna klimatyzowana kabina
- Kamera cofania i boczna z kolorowym wyświetlaczem
- Komfortowy podgrzewany i klimatyzowany fotel operatora z podokletnikami i podparciem lędźwi
- 2 zamykane skrzynki narzędziowe w podwoziu
- 2 zaczepy kolejowe Rockinger
- Hamulec wagonowy do 120t.
- Specjalny drążek holowniczy do holowania wagonów
- Inteligentne sterowanie hydrauliką
- Niezależne od obciążenia wykonywanie wszystkich ruchów roboczych
- Podłączenie do podbijarki torowej oraz wszystkich prezentowanych narzędzi
- Akumulator ciśnieniowy do awaryjnego opuszczania ramienia
- Pompa hydrauliczna awaryjnego zjazdu z szyn
- Centralny układ smarowania z pompą elektryczną
- Elektryczna pompa do tankowania z automatycznym wyłącznikiem
- Elektroniczny ogranicznik skrętu i wysokości roboczej
- Kolejowe oświetlenie LED
- Ciężka przeciwwaga (4500kg), promień skrętu 2000 mm, 4 podpory



OSPRZĘT DO KOPAREK DWUDROGOWYCH ATLAS

ŁYŻKI I CHWYTAKI



CHWYTAK KOLEJOWY
WAŚKI - 280 mm



CHWYTAK KOLEJOWY
ŚREDNI - 600 mm



CHWYTAK KOLEJOWY
SZEROKI - 800 mm



CHWYTAK DO DREWNA



CHWYTAK DO DREWNA 1m2




CHWYTAK Z WYMIENNYMI
SZCZĘKAMI




ŁYŻKA KOPIĄCA
- 450 / 600 mm
(Z ZĘBAMI LUB BEZ)



ŁYŻKA KOPIĄCA
- 800 / 1000 mm
(Z ZĘBAMI LUB BEZ)



ŁYŻKA SKARPOWA UCHYLNA
(WYCHYL 2x40°)



ŁYŻKA SKANDYNAWSKA
1500 mm

OSPRZĘT DO KOPAREK DWUDROGOWYCH ATLAS

URZĄDZENIA



URZĄDZENIE DO WYMIANY
PODKŁADÓW Z
CHWYTAKIEM OBROTOWYM



PODBIARKA TOROWA
4 ELEMENTY PODBIAJĄCE



PODBIARKA TOROWA
8 ELEMENTÓW
PODBIAJĄCYCH



URZĄDZENIE DO
ROZKŁADANIA PODKŁADÓW,
CHWYT CENTRALNY



URZĄDZENIE DO
ROZKŁADANIA PODKŁADÓW,
CHWYT CZŁOWY



GŁOWICA WYCHYLNO-
-OBROTOWA (ROTACJA 360°
+ WYCHYŁ 2x40°)



GŁOWICA WYCHYLNO-
-OBROTOWA (ROTACJA 360°
+ WYCHYŁ 2x50°)



ELEKTROMAGNES



ELEKTROMAGNES Z
WBUDOWANYM
GENERATOREM



KOSIARKA (MULCZER)

OSPRZĘT DO KOPAREK DWUDROGOWYCH ATLAS

URZĄDZENIA



CHWYTAK DO ROZŁADUNKU
PODKŁADÓW KOLEJOWYCH




CHWYTAK DO ROZŁADUNKU
PODKŁADÓW KOLEJOWYCH



HYDRAULICZNE
URZĄDZENIE SSĄCE



MIOTŁA DO TŁUŻNIA



TELESKOPOWE
PRZEDŁUŻENIE RAMIENIA
ATLAS




PLATFORMA ROBOCZA
DO 1604 ZW HIGH REACH



WĄSKA SZCZOTKA
DO TŁUŻNIA



SZEROKA SZCZOTKA
DO TŁUŻNIA



ZGARNIARKA TŁUŻNIA



WIDŁY PALETOWE
DO KOPARKI

OSPRZĘT DO KOPAREK DWUDROGOWYCH ATLAS

URZĄDZENIA



HAK (15 t)



ZACISK ROLKOWY (4t)



SZYBKOZŁĄCZE T620V



WIERTNICA HYDRAULICZNA



MŁOT WYBURZENIOWY



ŁAMACZ SZYN



NOŻYCE ROZDRABIAJĄCE



DŁUGOTERMINOWY
WYNAJEM KOPAREK



ZAPYTAJ O ŁADOWNIKI
KOŁOWE



ZAPYTAJ O MASZYNY
PRZELADUNKOWE

PRACA NA WYSOKOŚCI JUŻ JEST MOŻLIWA!



KOPARKA DWUDROGOWA 1604 ZW HIGH REACH Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ

Wymiary platformy: 200x100 cm
Wysokość pracy: 11,5 m
Obrót platformy: 360°


SKY IS THE LIMIT

Koparki dwudrogowe 1604 ZW High Reach to bezpieczeństwo pracy na wysokości dzięki automatycznemu poziomowaniu platformy roboczej. Niezwykła stabilność i opatentowany system CARSY sprawiają, że nie ma bezpieczniejszej maszyny na rynku.

Model maszyny 1604 ZW High Reach z dwuosobową platformą roboczą pozwala dostać się tam, gdzie dotąd nie sięgał żaden sprzęt!

Platforma robocza w maszynie ATLAS 1604 ZW High Reach to przestrzeń na wygodną i bezpieczną pracę dwóch pracowników jednocześnie. Zasilanie 230V umożliwia korzystanie z elektronarzędzi kiedy tylko okaże się to potrzebne, dzięki czemu praca przebiega płynnie.

Sterowanie ruchami koparki (w tym jazda) możliwe jest z poziomu platformy, bez pomocy operatora. Koparka dwudrogowa 1604 ZW High Reach z platformą roboczą umożliwia nie tylko pracę na wysokości, ale również realizację wszystkich dotychczasowych prac okotlorowych.





maszyny • serwis • części

ATLAS Poland Sp. z o. o.

+48 58 736 20 63
info@atlas-poland.pl

Mobilny serwis ATLAS Poland prowadzi obsługę techniczną na terenie całej Polski!

Centralny magazyn oryginalnych części zamiennych ATLAS Poland to gwarancja szybkiej dostawy, dzięki czemu oszczędzasz na przerwach w pracy.

