

Chwytaki kopiące

C03H

Solidny chwytak kopiący w wersji kompaktowej do minikoparek o masie operacyjnej od 2t do 3t

- Długi okres użytkowania dzięki zastosowaniu na krawędzie tnące materiału o twardości Brinella 500 HB.
- Niewielkie zużycie dzięki zwymparowanemu z nadładkiem łożyskowaniu.
- Maksymalna wysokość załadunku dzięki kompaktowej konstrukcji.
- Dobre właściwości wykonywania wykopów dzięki dużej sile zamykania (26 kN przy ciśnieniu roboczym 26 MPa).
- Osłona siłownika (od szerokości konstrukcyjnej 350 mm).



Chwytaki kopiące C03H

Typ	Szerokość B (mm)	Pojemność (litrów)	Ilość zębów	Masa (kg)	Obciążenie graniczne (kg)
C03H-25	250	45	3	150	1500
C03H-30	300	55	3	160	1500
C03H-35	350	65	4	185	1500
C03H-40	400	75	4	195	1500
C03H-45	450	85	4	205	1500
C03H-50	500	95	4	210	1500

Zakres dostawy: chwytak, przykręcane zęby kopiące, rotator **KINSHOFER**, osłona siłownika (od szerokości konstrukcyjnej 350 mm), zawór zwrotny i osłona węży hydraulicznych

Rotator KINSHOFER

O nieograniczonym zakresie obrotu, z dwoma przepustami olejowymi. Zabezpieczenie przeciążeniowe dzięki zaworom nadciśnieniowym.

Typ	Wymiar przyłącza na górze (szerokość x \varnothing sworznia) (mm)	Moment obrotowy (Nm)	Maks. moment zginający (Nm)
KM 04 F	84 x 30	850	3000

Akcesoria

Typ	Opis
KM 501 1t-8t	Górne zawieszenie bez hamulca wahadłowego
KM 511 1t-8t	Górne zawieszenie z hamulcem wahadłowym
SW01 cardanic	Adapter chwytaka Lehnhoff SW/MS01 bez zawieszenia / przegub krzyżowy - do 2t
SW03 cardanic	Adapter chwytaka Lehnhoff SW/MS03 bez zawieszenia / przegub krzyżowy - do 5t
Dostępne są adaptory dla systemów szybkiej wymiany innych producentów.	
KM 680 1t-4t	Wypychacz

Wymagania dotyczące urządzenia nośnego

Ciśnienie robocze: maks. 26 MPa (260 bar)
Zalecana wydajność: 25 - 75 l/min

Rysunki techniczne

