

C08H

Chwytyki kopiące

Solidny chwytak kopiący do codziennego zastosowania do koparek o masie operacyjnej od 4t do 8t

- Długi okres użytkowania dzięki zastosowaniu na krawędzie tnące materiału o twardości Brinella 500 HB.
- Niewielkie zużycie dzięki zwymparowanemu z nadładkiem łożyskowaniu.
- Maksymalna wysokość ładunku dzięki kompaktowej konstrukcji.
- Dobre właściwości wykonywania wykopów dzięki dużej sile zamykania (21 kN przy 26 MPa, 26 kN przy ciśnieniu roboczym 32 MPa).



Chwytyki kopiące C08H

Typ	Szerokość B (mm)	Pojemność (litrów)	Ilość zębów	Masa (kg)	Obciążenie graniczne (kg)
C08H-32	325	115	3	240	3000
C08H-40	400	145	3	260	3000
C08H-50	500	185	5	280	3000
C08H-60	600	220	5	295	3000
C08H-80	800	300	9	330	3000

Zakres dostawy: chwytak, przykręcane zęby kopiące, rotator **KINSHOFER**, zawór zwrotny i osłona węża hydraulicznych

Rotator KINSHOFER

O nieograniczonym zakresie obrotu, z dwoma przepustami olejowymi. Zabezpieczenie przeciążeniowe dzięki zaworom nadciśnieniowym.

Typ	Wymiar przyłącza na górze (szerokość x \varnothing sworznia) (mm)	Moment obrotowy (Nm)	Maks. moment zginający (Nm)
KM 04 F140-30USE	84 x 30	1000	8500

Akcesoria

Typ	Opis
KM 501 1t-8t	Górne zawieszenie bez hamulca wahadłowego
KM 511 1t-8t	Górne zawieszenie z hamulcem wahadłowym
SW03 cardanic	Adapter chwytaka Lehnhoff SW/MS03 bez zawieszenia / przegub krzyżowy - do 5t
SW08 cardanic	Adapter chwytaka Lehnhoff SW/MS08 bez zawieszenia / przegub krzyżowy - do 12t
KM 680 5t-8t	Dostępne są adaptory dla systemów szybkiej wymiany innych producentów. Wypychacz

Wymagania dotyczące urządzenia nośnego

Ciśnienie robocze: maks. 32 MPa (320 bar)
Zalecana wydajność: 40 - 90 l/min

Rysunki techniczne

