

# Chwytek kopiący z pionowym siłownikiem hydraulicznym

## C08V

Chwytek z pionowym siłownikiem hydraulicznym do budownictwa ziemnego i podziemnego do koparek o masie operacyjnej od 4t do 8t - idealny do wykopów pod fundamenty, kanały kablowe itd.

- Długi okres użytkowania dzięki zastosowaniu na krawędzie tnące materiału o twardości Brinella 500 HB.
- Ochrona przed uszkodzeniami dzięki bezpiecznej lokalizacji siłownika hydraulicznego w szufladzie, krótkie prowadzenie węża.
- Niewielkie zużycie dzięki zwymiarowanemu z nadstatkiem łożyskowaniu.
- Dobre właściwości wykonywania wykopów dzięki dużej sile zamykania (21 kN przy 26 MPa, 26 kN przy ciśnieniu roboczym 32 MPa).

----> Alternatywnie można do C08V zastosować C08HPX z przedłużeniem chwytaka.



### Chwytki kopiące C08V

Typ	Szerokość B (mm)	Pojemność (litrów)	Ilość zębów	Masa (kg)	Obciążenie graniczne (kg)
C08V-32	325	115	3	305	3000
C08V-40	400	145	3	325	3000
C08V-50	500	185	5	345	3000
C08V-60	600	220	5	365	3000
C08V-80	800	300	9	400	3000

Zakres dostawy: chwytak, przykręcane zęby kopiące, rotator **KINSHOFER**, zawór zwrotny i osłona węży hydraulicznych

### Rotator **KINSHOFER**

O nieograniczonym zakresie obrotu, z dwoma przepustami olejowymi. Zabezpieczenie przeciążeniowe dzięki zaworom nadciśnieniowym.

Typ	Wymiar przyłącza na górze (szerokość x $\varnothing$ sworznia) (mm)	Moment obrotowy (Nm)	Maksymalny moment zginający (Nm)
KM 04 F140-30USE	84 x 30	1000	8500

### Akcesoria

Typ	Opis
KM 501 1t-8t	Górne zawieszenie bez hamulca wahadłowego
KM 511 1t-8t	Górne zawieszenie z hamulcem wahadłowym
SW03 cardanic	Adapter chwytaka Lehnhoff SW/MS03 bez zawieszenia / przegub krzyżowy - do 5t
SW08 cardanic	Adapter chwytaka Lehnhoff SW/MS08 bez zawieszenia / przegub krzyżowy - do 12t
KM 680 5t-8t	Dostępne są adaptory dla systemów szybkiej wymiany innych producentów. Wypychacz

### Wymagania dotyczące urządzenia nośnego

Ciśnienie robocze: maks. 32 MPa (320 bar)  
Zalecana wydajność: 40 - 90 l/min

### Rysunki techniczne

