

# Arbeitsplattform DP 220 **\*\*NEU\*\***

## Großer Radlader-Arbeitskorb Plattform für Schnellwechselsystem

Arbeitshöhe 5,00 – 6,00 m  
Reichweite ca. 2,50 m  
Korb 2230 x 1110 mm, 1100 mm  
Drehbar +/- 45 Grad

Entscheidend für diese Angaben ist der von Ihnen verwendete Radlader/Teleskoplader

Stabile Korbbodenwanne mit allseitig kantenfreier Kantung

Arbeitskorb allseitig aus hochwertigen 30mm starken Alurohr

Hergestellt mit zusätzlich umlaufenden Handschutzrohr zur Anstoßsicherung im Handbereich.

Steuerung im Korb

Not-Aus im Korb ( sofortiger Maschinenstop )

Darf mit besetztem Arbeitskorb gefahren werden da fest auf ca. 3 km/h gedrosselt



## Technische Daten

Mit einer Korblast	von 200 Kg			
Arbeitshöhe	ca. 5,00 - 6,00m			
Korb	stehend	Breite	Tiefe	Höhe
		2230mm	1110mm	1100mm

Korbausführung	Alu	mit Handschutz und Sicherheitsbügel
Tüv Abnahme		
Prüfbuch		
Bedienungsanleitung		

---

## Vorteil und Sicherheit der „Decker“ Arbeitskörbe

Durch festen, umlaufenden, runden Sicherheitshandlauf und im Sicherheitsabstand angebrachte Schutzbügel ist ein verletzungsfreies Festhalten am Korb gewährleistet.

Karabinerhaken der Personengurte können eingehakt werden.

Die Arbeitsreichweite von mindestens 2,5m hat die Vorteile:

1. Bessere Übersicht des Maschinenführers
2. Arbeiten über Hindernissen
3. Keine Verletzungsgefahr bei Bewegung des Teleskopmastes
4. fester Anbau durch Schnellwechselplatte
5. **Zeit** und **Kostenersparnis** durch höhere Mobilität im Einsatz