

# Arbeitsplattform DP 500

## Radlader-Arbeitskorb Plattform für Schnellwechselsystem

Arbeitshöhe 5,00 – 6,00 m  
Reichweite Ca. 2,00 m

Entscheidend für diese Angaben ist der von Ihnen  
verwendete Radlader

Stabile Korbbodenwanne mit allseitig kantenfreier Kantung

Arbeitskorb allseitig aus hochwertigen 30mm starken Alurohr

Hergestellt mit zusätzlich umlaufenden Handschutzrohr  
zur Anstoßsicherung im Handbereich.

Grosser Geräte-Werkzeugkasten fest installiert

Not-Aus im Korb ( sofortiger Maschinenstop )

Darf mit besetztem Arbeitskorb gefahren werden da fest auf ca.  
3 km/h gedrosselt



## Technische Daten

Mit einer Korblast	von 200 Kg			
Arbeitshöhe	ca. 5,00 m			
Korb	stehend	Breite 1350mm	Tiefe 1000mm	Höhe 1100mm
Korbausführung	Alu	mit Handschutz und Sicherheitsbügel		
Tüv Abnahme				
Prüfbuch				
Bedienungsanleitung				

## Vorteil und Sicherheit der „Decker“ Arbeitskörbe

Durch festen, umlaufenden, runden Sicherheitshandlauf und im Sicherheitsabstand angebrachte Schutzbügel ist ein verletzungsfreies Festhalten am Korb gewährleistet.

Karabinerhaken der Personengurte eingehakt werden.

Die Arbeitsreichweite von mindestens 2m hat die Vorteile:

1. Bessere Übersicht des Maschinenführers
2. Arbeiten über Hindernissen
3. Keine Verletzungsgefahr bei Bewegung des Teleskopmastes
4. fester Anbau durch Schnellwechselplatte
5. **Zeit** und **Kostenersparnis** durch höhere Mobilität im Einsatz