

# Arbeitsplattform DP 800

## Radlader-Stapler Arbeitskorb Plattform mit Gelenkarm für Schnellwechselsystem

Arbeitshöhe ca. 8 m  
Reichweite ca. 4,50 m

Entscheidend für diese Angaben ist der von Ihnen  
verwendete Radlader

Stabile Korbbodenwanne mit allseitig kantenfreier  
Kantung

Arbeitskorb allseitig aus hochwertigen 30mm starken  
Alurohr

Hergestellt mit zusätzlich umlaufenden Handschutzrohr  
zur Anstoßsicherung im Handbereich.

Der Gelenkarm ist sowohl vom Korb als auch vom  
Trägergerät steuerbar



## Technische Daten

Mit einer Korblast	von 200 Kg			
Arbeitshöhe	ca. 5,00 m			
Plattformhöhe	ca. 6,00 m			
Reichweite	ca. 5,00 m			
Korb	stehend	Breite 1350mm	Tiefe 1000mm	Höhe 1100mm
Korbausführung	Alu	mit Handschutz		
Korbnivellierung	automatisch			
Korbsteuerung	Auf u. Ab und	Not-Aus über Steuerpult oben u. unten		
Arbeitsplattform		(tragbar)		
Tüv Abnahme				
Prüfbuch				
Bedienungsanleitung				

---

## Vorteil und Sicherheit der Arbeitsplattform mit Gelenkarm und Teleskop

### Sicherheit!

Der Gelenkarm und das Teleskop sind sowohl vom Korb als auch vom Trägergerät aus steuerbar.

Die Bewegungen des Arbeitskorbes sind automatisch in Waage gehalten.  
Somit befindet sich der Arbeitskorb bei jeder Bewegung in Fahrtrichtung in der waagerechten Position  
Hierdurch erhöht sich die allgemeine Arbeitssicherheit um ein vielfaches.

### Vorteile im Einsatz!

Das Trägerfahrzeug darf mit besetztem Arbeitskorb in Schrittgeschwindigkeit verfahren werden.  
Der klare Vorteil hierbei befindet sich in einer wesentlich höheren Flexibilität während der Ausführung von  
Arbeiten. Außerdem erwirken Sie eine Zeitersparnis durch Wegfall von Aufbauzeiten gegenüber  
aufbauintensiven Arbeitsbühnen.

### Voraussetzungen!

**„Decker“-Arbeitskörbe und Plattformen** dürfen nur an Trägergeräten eingesetzt werden, die von der Firma Decker sicherheitstechnisch überprüft oder nachgerüstet und von **dem zuständigen Tüv oder der Berufsgenossenschaft abgenommen wurden!**