

Arbeitsplattform DP 800/B

Arbeitsbühne mit Gelenkarm für Bagger mit vorhandenen Schnellwechselsystem

Arbeitshöhe: ca. 14,00 m
 Reichweite: ca. 10,00 m
 Unterflur: ca. 5,00 m
 Schwenkbereich: ca. 360 °

Entscheidend für diese Angaben ist der von Ihnen als Trägergerät verwendete Bagger

Stabile Korbbodenwanne mit allseitig kantenfreier Kantung

Arbeitskorb allseitig aus hochwertigen 30mm starken Alurohr

Hergestellt mit zusätzlich umlaufenden Handschutzrohr zur Anstoßsicherung im Handbereich.

Der Gelenkarm ist vom Trägergerät steuerbar.



Technische Daten Arbeitsplattform DP 800/B

Mit einer Korblast	von 200 Kg			
Arbeitshöhe	ca. 14,00 m			
Plattformhöhe	ca. 12,20 m			
Reichweite	ca. 10,00 m			
Unterflur	ca. 5,00 m			
Korb	stehend	Breite 1350mm	Tiefe 1000mm	Höhe 1100mm
Korbausführung	Alu	mit Handschutz und Sicherheitsbügel		
Korbnivellierung	automatisch			
Korbsteuerung	Not-Aus	über Steuerpult im Korb		
Arbeitsplattform				
Tüv Abnahme	Ja			
Prüfbuch	Ja			
Bedienungsanleitung	Ja			

Vorteil und Sicherheit der „Decker“ Arbeitskörbe

Durch festen, umlaufenden, runden Sicherheitshandlauf und im Sicherheitsabstand angebrachte Schutzbügel ist ein verletzungsfreies Festhalten am Korb gewährleistet.

Karabinerhaken der Personengurte können am Handlauf eingehakt werden.

Die Arbeitsreichweite von mindestens 2m hat die Vorteile:

1. Bessere Übersicht des Maschinenführers
2. Arbeiten über Hindernissen
3. Keine Verletzungsgefahr bei Bewegung des Teleskopmastes
4. fester Anbau durch Schnellwechselplatte
5. **Zeit** und **Kostensparniss** durch höhere Mobilität im Einsatz