




Szczotka do tłucznia SKB-Ballast jest perfekcyjnym narzędziem do rozkładania i wyrównywania tłucznia na torowisku. Dzięki temu urządzeniu również czyszczenie, wypełnianie i rozkładanie tłucznia jest niezwykle proste. Wyjątkowo efektywna w połączeniu z tiltrotatorem **HOX**. Dostępna również dla ładowarek.

- **Różne szerokości konstrukcyjne:** Dostępne rozmiary 1000 mm - 3000 mm, średnica szczotki wynosi 950 mm.
- **Efektywność:** Tej samej ramy można użyć do różnych rolek szczotki. Opcjonalnie: syntetyczna szczotka do śniegu
- **Gumowe włosie** w prosty i szybki sposób rozprzodza i wymiata tłużeń na bok.
- **Solidna osłona gumowa** zapobiega niekontrolowanemu wyrzucaniu kamieniu tłuźniowych.
- **Dwa silniki hydrauliczne** (oba dwukierunkowe: do przodu i do tyłu).



Szczotka do tłucznia SKB-Ballast

Typ	Długość włosia (mm)	Średnica szczotki (mm)	Ciężar (kg)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość konstrukcyjna (mm)
SKB-Ballast 10	330	950	280	1000	1200	1200
SKB-Ballast 15	330	950	350	1500	1200	1200
SKB-Ballast 20	330	950	380	2000	1200	1200
SKB-Ballast 26	330	950	420	2600	1200	1200
SKB-Ballast 30	330	950	475	3000	1200	1200

Zakres dostawy: Szczotka do tłucznia, krótkie węże łączące, osłony gumowe




Wymienna:
Gumowa rolka
szczotkowa SKB-Ballast

SKB-Ballast
z osłoną gumową



WIDEO



Bezpieczna praca na torowisku: **SKB-Ballast** z osłonami wykonanymi z gumy (dla Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii; w Stanach Zjednoczonych i Holandii wymagana jest tylko osłona przednia)

SKB-Ballast **bez osłon** (w Skandynawii) pokazuje działanie szczotki



Wymagania dotyczące urządzenia nośnego

Wymagany jeden obwód hydrauliczny

Ciśnienie robocze
maks. 20 MPa (200 bar)



Zalec. wydajność w litrach
60 - maks. 200 l/min

Dostępne są różne adaptory - patrz akcesoria