

# SMP Rotator SMP ST-22



## Dane techniczne

dedykowana do maszyn o wadze (t)	16-22
wymagany przepływ oleju min.-maks. (l/min.)	120
obrót	nieskończony 360°
prędkość obrotu (sek./obrót)	7 sekund
przechył boczny	2 x 40°
waga (kg)	550
Open source	Pro OS
System zaworu	4-HOSE
System sterowania	MACS ST excl Control System
Gwarancja	2 lata
Układ elektryczny	12-24 V

Głowica wychylno-obrotowa ST22 jest nieco większa i charakteryzuje się tą samą precyzją co mniejsze modele. Jest odpowiednia dla maszyn o wadze od 16 do 22 ton. Głowica wychylno-obrotowa ST22 poprawia możliwości maszyny, sprawiając, że staje się bardziej elastyczna i efektywna, co umożliwia wykonywanie zaawansowanych i precyzyjnych prac bez konieczności przemieszczania maszyny. Głowicę wychylno-obrotową można zamontować na istniejącym szybkowymiennej osprzęcie lub bezpośrednio na ramieniu koparki. Głowica wychylno-obrotowa ST22 może być dostosowana do większości maszyn w zakresie rozmiarów i jest dostępny w większości rodzajów systemów szybkowymiennej osprzętu oraz z bezpośrednio zamocowanymi sekcjami górnymi/dolnymi.